



мангал МАН 203



Изготовитель: ООО «Компания Гермес»
241515, Россия, Брянская обл.,
с. Отрадное, ул. Первомайская, д. 74
для ООО «Леруа Мерлен Восток»
Мытищинский район, г. Мытищи,
Осташковское шоссе, д. 1, МО, РФ
Не подлежит обязательной сертификации.

Размеры топki мангала – 67x39x14 см.
Габаритные размеры – 129x52x90 см.
Масса – 23 кг.
Материал топki – сталь 2 мм.

1. Особенности мангала

- Сборно-разборная конструкция позволяет экономить место при хранении и транспортировке.
- Цельносварная топка изготовлена из стали толщиной 2 мм, что обеспечивает длительный срок службы.
- В топке предусмотрены специальные прорези для шампуров, позволяющие легко фиксировать шампур с продуктами в нужном положении.
- На продольных стенках топки выполнены ребра жесткости, которые практически исключают деформацию мангала при нагреве.
- Наличие крышки обеспечивает равномерный прогрев готовящихся продуктов.
- Конструкция рычажного механизма подъема крышки позволяет размещать на топке шампуры и решетки барбекю вне зависимости от положения крышки (открыта-закрыта).
- Большие колеса и удобная ручка позволяют перемещать мангал без усилий даже по неровному грунту.
- Нижняя полка для дров и угля позволяет удобно и компактно хранить необходимые материалы для мангала.
- Боковые полки служат для размещения принадлежностей и посуды при готовке. В них также предусмотрен крючок для подвешивания необходимых инструментов.
- Складной механизм боковых полок позволяет экономить место при хранении мангала.
- Топка мангала окрашена термостойкой эмалью, выдерживающей нагрев до 700 °С.

7. Срок службы

Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.

8. Транспортировка и хранение

Транспортировка мангала осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.

Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

9. Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.

5. Первое использование

Перед первым использованием мангал необходимо обжечь в течение 30 минут не загружая продукты. Покрытие – термостойкая кремний-органическая эмаль набирает прочность после первого обжига. При обжиге возможно дымление и испарение растворителя, оставшегося в эмали. Возможно образование пузырьков и трещинок на поверхности покрытия, что не является гарантийным случаем.

6. Меры безопасности

- Не используйте мангал для отопления или сжигания мусора.
- Не пользуйтесь мангалом в помещениях.
- Не используйте мангал вблизи пожароопасных предметов, растений и строений.
- Не устанавливайте мангал на горючие поверхности.
- Не используйте мангал с прогоревшей топкой.
- Не пользуйтесь мангалом в ветреную погоду.
- Не подпускайте к горячему мангалу детей и животных.
- Не оставляйте мангал без присмотра во время его работы.
- Не применяйте для розжига мангала легковоспламеняющиеся жидкости, кроме специальных средств для розжига.
- Не передвигайте мангал с горящими дровами или углем.

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием мангал необходимо обжечь в течение 30 минут. Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

2. Правила эксплуатации

- Мангал предназначен для бытового использования. Не используйте мангал в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- Объем дров, закладываемых в топку, не должен превышать половины объема топки мангала. Большой объем дров в топке мангала приведет к большому пламени, что опасно с точки зрения пожарной безопасности, а также может привести к деформации мангала вследствие сильного прогрева.
- Не используйте мангал в качестве очага для костра – это приведет к сильному перегреву мангала.
- Никогда не заливайте разогретый мангал с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к тому, что в том месте, куда попала вода, металл остынет, а в других местах горячий металл останется расширенным. Это неминуемо приведет к деформации топки.
- Не оставляйте мангал под дождем и снегом. При невозможности хранить мангал в сухом месте или под навесом, накройте его пленкой.
- Содержите мангал в чистоте. Убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне после использования.
- При эксплуатации ставьте мангал на ровную поверхность во избежание деформации.
- Восстанавливайте поврежденное покрытие. Повреждение покрытия может привести к коррозии. Рекомендуется подкрашивать поврежденные места покрытия специальной термостойкой кремний органической эмалью. В продаже существует эмаль в удобной для использования аэрозольной упаковке.

3. Комплект поставки

1. Топка	1 шт.	15. Держатель ручки полки	2 шт.
2. Крышка топки.....	1 шт.	16. Втулка ручки	4 шт.
3. Полка боковая (Л)	1 шт.	17. Втулка колеса	2 шт.
4. Полка боковая (П)	1 шт.	18. Заглушка колеса	2 шт.
5. Полка нижняя	1 шт.		
6. Нога опорная (Л)	2 шт.	A. Винт M6x40	12 шт.
7. Нога опорная (П)	2 шт.	B. Гайка M6	12 шт.
8. Колесо	2 шт.	C. Винт M5x12	22 шт.
9. Ручка крышки	1 шт.	D. Гайка M5	14 шт.
10. Ручка полки	1 шт.	E. Винт M10x16	4 шт.
11. Рычаг крышки	2 шт.	F. Болт M8x100	2 шт.
12. Рычаг полки	3 шт.	G. Гайка M8	2 шт.
13. Рычаг полки с крючком	1 шт.	Ключ SW4	1 шт.
14. Держатель ручки крышки	2 шт.	Ключ SW5	1 шт.

4. Сборка мангала

Рекомендуется.
Производить полную затяжку крепежа только после полной сборки мангала.

